

FICHA TÉCNICA

ALUZINC TIPO TEJA

ASTM A755

CUBIERTAS METÁLICAS PARA TECHOS

Su diseño proporciona una instalación rápida, menor peso sobre la estructura y una alta resistencia a las condiciones climáticas, garantizando un acabado elegante y de larga duración.

ALTA RESISTENCIA

CALIDAD GARANTIZADA

FABRICACIÓN DE PRECISIÓN



PROPIEDADES

- ▶ Bajo peso estructural.
- ▶ Excelente comportamiento ante la intemperie.
- ▶ Fácil transporte e instalación.
- ▶ Diseño tipo teja de apariencia arquitectónica.
- ▶ Alta resistencia a la corrosión.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una cubierta fabricada en aluzinc prepintado, diseñada para ofrecer la apariencia tradicional de las tejas convencionales con las ventajas de un sistema metálico moderno. Combina resistencia, durabilidad y estética arquitectónica, convirtiéndose en una excelente opción para proyectos residenciales, comerciales, turísticos e institucionales.

BENEFICIOS

- ✓ Combina estética tradicional con tecnología moderna.
- ✓ Excelente resistencia a lluvias, viento y radiación solar.
- ✓ Conserva el color y acabado por más tiempo.
- ✓ Reduce la carga sobre la estructura comparada con tejas de barro o concreto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA
Norma de Fabricación	ASTM A755
Espesor	Calibre 26 0.50 mm
Ancho Liso	48"
Ancho Útil	43"
Longitud de Grada	0.3 m
Norma del acero base	ASTM A568-M
Longitud	A requerimiento

VENTAJAS

- ▶ Apariencia elegante similar a las tejas tradicionales.
- ▶ Amplia variedad de colores y acabados.
- ▶ Ideal para proyectos residenciales, turísticos y comerciales.
- ▶ Excelente desempeño en climas tropicales y ambientes costeros.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Proyectos Residenciales.
- ▶ Proyectos Comerciales.
- ▶ Sector Turístico.
- ▶ Proyectos Institucionales.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- ▶ Transportar cuidadosamente para evitar deformaciones.
- ▶ Proteger de humedad acumulada antes de la instalación.
- ▶ Limpiar periódicamente hojas, polvo y residuos.
- ▶ No arrastrar una lámina sobre otra.

