



El Aluzinc Prepintado es una lámina de acero recubierta con una aleación de aluminio y zinc, protegida adicionalmente con un acabado de pintura de alta calidad aplicado mediante proceso industrial continuo. Está diseñada para aplicaciones arquitectónicas, industriales, comerciales y residenciales que requieren una excelente resistencia a la corrosión, una apariencia estética superior y una larga vida útil.

ALTA RESISTENCIA

CALIDAD GARANTIZADA

FABRICACIÓN DE PRECISIÓN

PROPIEDADES

- ▶ Superficie uniforme y estética.
- ▶ Fácil instalación y mantenimiento.
- ▶ Excelente estabilidad y retención del color.
- ▶ Bajo peso estructural.
- ▶ Recubrimiento metálico de aluminio y zinc de alta durabilidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Aluzinc Prepintado es una lámina de acero recubierta con una aleación de aluminio y zinc, protegida adicionalmente con un acabado de pintura de alta calidad aplicado mediante proceso industrial continuo. Está diseñada para aplicaciones arquitectónicas, industriales, comerciales y residenciales que requieren una excelente resistencia a la corrosión, una apariencia estética superior y una larga vida útil.

BENEFICIOS

- ✓ Excelente relación entre durabilidad, estética y costo.
- ✓ Apariencia metálica uniforme y atractiva.
- ✓ Mayor vida útil que los sistemas de techado convencionales.
- ✓ Ayuda a disminuir la absorción de calor en la cubierta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA
Norma de Fabricación	792
Espesor	Calibre 26 0.50 mm
Ancho Liso	48"
Ancho Útil	39"
Canales	4
Recubrimiento	Z90 = 90 g/m ²
Longitud	A requerimiento

VENTAJAS

- ▶ Hasta 7 veces más vida útil que algunos sistemas de techados.
- ▶ Menor absorción de calor gracias a su alta reflectividad.
- ▶ Mayor resistencia a la corrosión que el acero galvanizado en zinc.
- ▶ Excelente desempeño en climas tropicales y ambientes costeros.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Techos residenciales.
- ▶ Techos comerciales.
- ▶ Gazebos y terrazas.
- ▶ Edificaciones institucionales.
- ▶ Proyectos arquitectónicos con requerimientos estéticos.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- ▶ Asegúrese de que las correas y apoyos cumplan con las especificaciones de carga del proyecto.
- ▶ No apriete excesivamente los tornillos para evitar deformaciones y daños en la arandela.
- ▶ Verifique que las uniones queden perfectamente alineadas para evitar filtraciones.

